

zynq

1. 使用axi pkg ip

当使用axi接口的自定义IP时，打包的时候可能要记得在.h文件中添加如下内容

```
#include "xil_types.h"
#include "xstatus.h"
#include "xil_io.h"
```

不然可能在使用define macro访问AXI IP内容的register时，会出现c编译错误。 -- 会不会添加一个axi gpio ip也能解决，或者手动在程序.h文件里面把#include “xil_io.h”给加上。

2. petalinux

2.1 create project

```
source /xilinx/settings.sh

petalinux-create -t project --template zynq -n xxx_name
petalinux-config --get-hw-description .
```

2.2 create modules

相当于创建linux模块驱动

```
petalinux-create -t modules -n xxx_module --enable
```

2.3 create app

创建一个linux平台下的app可执行程序

```
petalinux-create -t apps -n xxx_app --enable
```

然后进入recipes-apps/xxx_app目录，修改files/xxx_app.c文件，默认是一个hello world!打印程序。

2.4 build

```
petalinux-build -c rootfs
petalinux-build -c xxx_module
petalinux-build -c xxx_app -x do_install
```

petalinux-build

2.5 package to BOOT.BIN

```
petalinux-package --boot --fsbl zynq_fsbl.elf --u-boot --kernel --fpga
system.bit --force
# --boot 打包成BOOT.BIN文件
# -- 输入fsdb文件
# --u-boot 输入默认u-boot文件, 一般是指u-boot.elf
# --kernel 输入petalinux内核, 默认是指image.ub
# --fpga 指定FPGA bits文件。
# 一般是建议先不用--kernel选项生成BOOT.BIN文件, 然后将BOOT.BIN文件和image.ub一起copy
到SD卡, 从SD卡启动看看程序效果, 程序稳定后可以再考虑弄成为flash启动, 这样调试速度会快一些。
```

2.6 一个简单的驱动开发例程——GPIO流水灯(Petalinux部分)

<https://blog.csdn.net/u013029731/article/details/85042431/>

2.7 实现app开机启动

参考ug1144, Ch.7: Customizing the Rootfs

实现开机启动

本章节内容参考UG1144

1) 创建myapp-init应用

```
cd <plnx-proj-proot>
petalinux-create -t apps --template install -n myapp-init --enable
```

2) 修改myapp-init.bb配置文件

配置文件的位置在：

project-spec/meta-user/recipes-apps/myapp-init/myapp-init.bb

修改文件内容为：

```
#
# This file is the myapp-init recipe.
#
SUMMARY = "Simple myapp-init application"
SECTION = "PETALINUX/apps"
LICENSE = "MIT"
LIC_FILES_CHKSUM = "file://${COMMON_LICENSE_DIR}/
MIT;md5=0835ade698e0bcf8506ecda2f7b4f302"
SRC_URI = "file://myapp-init \
"
S = "${WORKDIR}"
```

```
FILESEXTRAPATHS_prepend := "${THISDIR}/files:"
inherit update-rc.d
INITSCRIPT_NAME = "myapp-init"
INITSCRIPT_PARAMS = "start 99 S ."
do_install() {
    install -d ${D}${sysconfdir}/init.d
    install -m 0755 ${S}/myapp-init ${D}${sysconfdir}/init.d/myapp-init
}
FILES_${PN} += "${sysconfdir}/*"
```

□3) 修改myapp-init脚本文件内容
脚本文件的位置在：

```
project-spec/meta-user/recipes-apps/
myapp-init/files/myapp-init
```

本文修改的内容为加载xilinx-axidma.ko module和在后台启动程序07和08□shell脚本比较简陋，更专业的写法可参考文末链接【1□□

```
#!/bin/sh

cd /lib/modules/5.4.0-xilinx-v2020.1/extra
insmod xilinx-axidma.ko

cd /usr/bin
./08 &
./07 &
```

完成后进行petalinux-build□使用新生成的镜像，下次就可以开机自启动了。

版权声明：本文为CSDN博主「夏言谦」的原创文章，遵循CC 4.0 BY-SA版权协议，转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接□https://blog.csdn.net/qq_37775990/article/details/126951572

2.8 zynq设备上运行指定驱动的app程序

在zynq fpga运行过程。

```
root@petalinux_boot_from_flash:/lib/modules/4.14.0-xilinx-v2018.3/extra# pwd
/lib/modules/4.14.0-xilinx-v2018.3/extra
root@petalinux_boot_from_flash:/lib/modules/4.14.0-xilinx-v2018.3/extra# ls
blink.ko

modprobe blink.ko      # 加载驱动
mknod /dev/blink_Dev c 245 0 # 标 dev, 这个信息根据modprobe的提示信息输入
ls /dev/blink_Dev     # 已经有dev
blinkapp              # 运用app程序
```