centos6 安装jdk1.8

1. 卸载系统默认版本

先检查是否有安装JDK rpm -qa | grep jdk rpm -qa | grep java

```
rpm -e --nodeps java-1.7.0-openjdk-1.7.0.45-2.4.3.3.el6.x86_64
rpm -e --nodeps java-1.6.0-openjdk-1.6.0.0-1.66.1.13.0.el6.x86_64
```

2. 两种方法安装

2.1 yum install

```
yum install java-1.8.0-openjdk.x86_64
```

最好把yum修改为国内镜像源，这样速度会快很多。

2.2 源码安装

下载地址：链接：https://pan.baidu.com/s/1f1EDWvG-GzpQRJaC_W4SpA 密码9pj1 文件: jdk-8u161-linux-x64.tar.gz

```
mkdir /usr/local/java
tar zxvf jdk-8u161-linux-x64.tar.gz
cp jdk1.8.0_161 /usr/local/java -r
```

添加环境变量：

```
vim /etc/profile

####在文件末尾加入以下内容
#set java enviroment
JAVA_HOME=/usr/local/java/jdk1.8.0_161
JRE_HOME=/usr/local/java/jdk1.8.0_161/jre
CLASS_PATH=.:$JAVA_HOME/lib/dt.jar:$JAVA_HOME/lib/tools.jar:$JRE_HOME/lib
PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin:$JRE_HOME/bin
export JAVA_HOME JRE_HOME CLASS_PATH PATH
```

```
source /etc/profile
```

用命令java -version检查java版本

注 openkm 开源文档管理系统需要使用到jdk1.8和tomcat