

vmware

1. 下载地址

<https://softwareupdate.vmware.com/cds/vmw-desktop/ws/>

2. 禁用 VMware Tools 脚本

<https://docs.vmware.com/cn/VMware-Tools/10.3.0/com.vmware.vsphere.vmwaretools.doc/GUID-0D493762-56EB-4021-9A7A-591336F88CA4.html>

```
/usr/bin/vmware-toolbox-cmd script power disable
/usr/bin/vmware-toolbox-cmd script resume disable
/usr/bin/vmware-toolbox-cmd script suspend disable
/usr/bin/vmware-toolbox-cmd script shutdown disable
```

前提条件

在 Linux、Solaris 和 FreeBSD 客户机操作系统上，若要测试、编辑或禁用某个脚本的运行，请以 root 用户身份登录。

过程

打开客户机操作系统中的命令提示符或终端。

更改到 VMware Tools 安装目录。

操作系统

默认路径

Windows

C:\Program Files\VMware\VMware Tools

Linux 和 Solaris

/usr/sbin

FreeBSD

/usr/local/sbin

Mac OS X

/Library/Application Support/VMware Tools

键入命令以禁用脚本。

```
utility-name script script-name disable
```

选项

操作

utility-name (在 Windows 上)

使用 VMwareToolboxCmd.exe

utility-name (在 Linux、Solaris 和 FreeBSD 上)

使用 vmware-toolbox-cmd

utility-name (在 MAC OS 上)

使用 vmware-tools-cli

script-name

使用 `power`、`resume`、`suspend` 或 `shutdown`

(可选) 如果已禁用挂起虚拟机的脚本, 则也请对恢复虚拟机的脚本重复执行此过程。

(可选) 如果已禁用恢复虚拟机的脚本, 则也请禁用挂起虚拟机的脚本。

3. ubuntu 共享文件夹

vmware虚拟机里面使用ubuntu系统遇到共享文件的问题, 首先需要手动mount共享文件夹

```
vmware-hgfsclient
```

```
# 用上一步命令显示出来的共享文件夹名
```

```
sudo vmhgfs-fuse .host:/Documents /mnt/hgfs/ -o allow_other
```

```
# 一定要加上-o allow_other, 这样非root用户也能访问到mnt后的文件夹。
```

4. bitnami

是vmware提供的一种简易的开源软件的安装方式。

<https://bitnami.com/stack/redmine/installer>