2025/11/17 23:30 1/1 vmware

## vmware

## - 禁用 VMware Tools 脚本

```
/usr/bin/vmware-toolbox-cmd script power disable
/usr/bin/vmware-toolbox-cmd script resume disable
/usr/bin/vmware-toolbox-cmd script suspend disable
/usr/bin/vmware-toolbox-cmd script shutdown disable
前提条件
在 Linux_Solaris 和 FreeBSD 客户机操作系统上,若要测试、编辑或禁用某个脚本的运行,请以
root 用户身份登录。
过程
打开客户机操作系统中的命令提示符或终端。
更改到 VMware Tools 安装目录。
操作系统
默认路径
Windows
C:\Program Files\VMware\VMware Tools
Linux 和 Solaris
/usr/sbin
FreeBSD
/usr/local/sbin
Mac OS X
/Library/Application Support/VMware Tools
键入命令以禁用脚本。
utility-name script script-name disable
选项
操作
utility-name□在Windows 上)
使用 VMwareToolboxCmd.exe□
utility-name□在Linux□Solaris 和 FreeBSD 上)
使用 vmware-toolbox-cmd□
utility-name□在MAC OS 上)
使用 vmware-tools-cli□
script-name
使用 power[resume[suspend 或shutdown[
```

(可选)如果已禁用挂起虚拟机的脚本,则也请对恢复虚拟机的脚本重复执行此过程。

(可选) 如果已禁用恢复虚拟机的脚本,则也请禁用挂起虚拟机的脚本。