

vmware

- 禁用 VMware Tools 脚本

<https://docs.vmware.com/cn/VMware-Tools/10.3.0/com.vmware.vsphere.vmwaretools.doc/GUID-0D493762-56EB-4021-9A7A-591336F88CA4.html>

```
/usr/bin/vmware-toolbox-cmd script power disable  
/usr/bin/vmware-toolbox-cmd script resume disable  
/usr/bin/vmware-toolbox-cmd script suspend disable  
/usr/bin/vmware-toolbox-cmd script shutdown disable
```

前提条件

在 Linux、Solaris 和 FreeBSD 客户机操作系统上，若要测试、编辑或禁用某个脚本的运行，请以 root 用户身份登录。

过程

打开客户机操作系统中的命令提示符或终端。

更改到 VMware Tools 安装目录。

操作系统

默认路径

Windows

C:\Program Files\VMware\VMware Tools

Linux 和 Solaris

/usr/sbin

FreeBSD

/usr/local/sbin

Mac OS X

/Library/Application Support/VMware Tools

键入命令以禁用脚本。

```
utility-name script script-name disable
```

选项

操作

utility-name (在 Windows 上)

使用 VMwareToolboxCmd.exe

utility-name (在 Linux、Solaris 和 FreeBSD 上)

使用 vmware-toolbox-cmd

utility-name (在 MAC OS 上)

使用 vmware-tools-cli

script-name

使用 power、resume、suspend 或 shutdown

(可选) 如果已禁用挂起虚拟机的脚本，则也请对恢复虚拟机的脚本重复执行此过程。

(可选) 如果已禁用恢复虚拟机的脚本，则也请禁用挂起虚拟机的脚本。