====== vmware ======

1. 禁用 VMware Tools 脚本

https://docs.vmware.com/cn/VMware-Tools/10.3.0/com.vmware.vsphere.vmwaretools.doc/GUID-0D493762-56EB-4021-9A7A-591336F88CA4.html

<code> /usr/bin/vmware-toolbox-cmd script power disable /usr/bin/vmware-toolbox-cmd script resume disable /usr/bin/vmware-toolbox-cmd script suspend disable /usr/bin/vmware-toolbox-cmd script shutdown disable </code>

<code> 前提条件 在 Linux、Solaris 和 FreeBSD 客户机操作系统上，若要测试、编辑或禁用某个脚本的运行，请以 root 用户身份登录。 过程 打开客户机操作系统中的命令提示符或终端。 更改到 VMware Tools 安装目录。

操作系统 默认路径 Windows C:\Program Files\VMware\VMware Tools Linux 和 Solaris /usr/sbin FreeBSD /usr/local/sbin Mac OS X /Library/Application Support/VMware Tools 键入命令以禁用脚本。
utility-name script script-name disable

选项 操作 utility-name（在 Windows 上） 使用 VMwareToolboxCmd.exe、 utility-name（在 Linux、Solaris 和 FreeBSD 上） 使用 vmware-toolbox-cmd、 utility-name（在 MAC OS 上） 使用 vmware-tools-cli、 script-name 使用 power、resume、suspend 或 shutdown、 （可选） 如果已禁用挂起虚拟机的脚本，则也请对恢复虚拟机的脚本重复执行此过程。 （可选） 如果已禁用恢复虚拟机的脚本，则也请禁用挂起虚拟机的脚本。

</code>

2. ubuntu 共享文件夹

vmware虚拟机里面使用ubuntu系统遇到共享文件的问题，首先需要手动mount共享文件夹

<code> vmware-hgfsclient

用上一步命令显示出来的共享文件夹名

sudo vmhgfs-fuse .host:/Documents /mnt/hgfs/ -o allow_other

一定要加上-o allow_other，这样非root用户也能访问到mnt后的文件夹。

</code>

3. 标题