2025/11/17 22:02 1/2 vmware

vmware

1. 禁用 VMware Tools 脚本

https://docs.vmware.com/cn/VMware-Tools/10.3.0/com.vmware.vsphere.vmwaretools.doc/GUID-0D49 3762-56EB-4021-9A7A-591336F88CA4.html

```
/usr/bin/vmware-toolbox-cmd script power disable
/usr/bin/vmware-toolbox-cmd script resume disable
/usr/bin/vmware-toolbox-cmd script suspend disable
/usr/bin/vmware-toolbox-cmd script shutdown disable
前提条件
在 Linux [Solaris 和 FreeBSD 客户机操作系统上,若要测试、编辑或禁用某个脚本的运行,请以
root 用户身份登录。
过程
打开客户机操作系统中的命令提示符或终端。
更改到 VMware Tools 安装目录。
操作系统
默认路径
Windows
C:\Program Files\VMware\VMware Tools
Linux 和 Solaris
/usr/sbin
FreeBSD
/usr/local/sbin
Mac OS X
/Library/Application Support/VMware Tools
键入命令以禁用脚本。
utility-name script script-name disable
选项
操作
utility-name□在Windows 上)
使用 VMwareToolboxCmd.exe□
utility-name□在Linux□Solaris 和 FreeBSD 上)
使用 vmware-toolbox-cmd□
utility-name□在MAC OS 上)
使用 vmware-tools-cli□
script-name
使用 power□resume□suspend 或 shutdown□
(可选)如果已禁用挂起虚拟机的脚本,则也请对恢复虚拟机的脚本重复执行此过程。
```

(可选)如果已禁用恢复虚拟机的脚本,则也请禁用挂起虚拟机的脚本。

2025/11/17 22:02 2/2 vmware

2. ubuntu 共享文件夹

vmware虚拟机里面使用ubuntu系统遇到共享文件的问题,首先需要手动mount共享文件夹

vmware-hgfsclient

#用上一步命令显示出来的共享文件夹名
sudo vmhgfs-fuse .host:/Documents /mnt/hgfs/ -o allow_other

#一定要加上-o allow_other□这样非root用户也能访问到mnt后的文件夹。

3. bitnami

是vmware提供的一种简易的开源软件的安装方式。

https://bitnami.com/stack/redmine/installer