官网： http://mermaid.js.org/syntax/flowchart.html

第一个图\

graph LR A-->B B-->C[C is a\n good boy] C-->D E-->D D-->ABC ABC-->5[\adfadfadfad/] 5--条件1-->6 0-->|s|6 1-->6 2-->6 23-->1 99-->|A|23 98-->|B|23 6-->8 8-->9c 9c--情形1-->9d 9d-->|情形2|9d0 9d0-->9d1 linkStyle 1 stroke:#f00,stroke-width:2px; click A callback "tipA" click B callback "tipB" click C callback "tipC"

第二个图\

graph LR A[Hard] -->|Text| B(Round) B --> C{Decision} C -->|One| D[Result 1] C -->|Two| E[Result 2]

结束

第一个图\

graph LR A-->B B-->C[C is a\n good boy] C-->D E-->D D-->ABC ABC-->5[\adfadfadfad/] 5--条件1-->6 0-->|s|6 1-->6 2-->6 23-->1 99-->|A|23 98-->|B|23 6-->8 8-->9c 9c--情形1-->9d 9d-->|情形2|9d0 9d0-->9d1 linkStyle 1 stroke:#f00,stroke-width:2px; click A callback "tipA" click B callback "tipB" click C callback "tipC"

第一个图\

graph LR A-->B B-->C[C is a\n good boy] C-->D E-->D D-->ABC ABC-->5[\adfadfadfad/] 5--条件1-->6 0-->|s|6 1-->6 2-->6 23-->1 99-->|A|23 98-->|B|23 6-->8 8-->9c 9c--情形1-->9d 9d-->|情形2|9d0 9d0-->9d1 linkStyle 1 stroke:#f00,stroke-width:2px; click A callback "tipA" click B callback "tipB" click C callback "tipC"